

Nålepude på symaskinen



Materialer:

Stof

viledon

Bånd 4 cm bred

Knap/ velcrobånd

Sytråd

Pladevat

1. Mål symaskinen der hvor nålepuden skal være. Både brede og højde + sømrum.
Klip dette stykke over i 2 stykker.
2. Klip 2 stykker stof med målene.
3. Klip viledon med målene.
4. Bånd til nålepuden beregnes således.
Mål omkredsen på symaskinen der hvor nålepuden skal være.
_____ cm + overlap til knappen 4 cm + 4 cm søm - nålepudens brede.
_____ cm omkreds + 4 cm + 4 cm - nålepudens brede = _____ cm.
5. Læg stoffet sammen ret mod ret.
6. Læg stropperne ind i enderne. De skal ligge inden i nålepuden og stikke et lille stykke ud.
7. Marker en åbning i nålepudens bund på 5 cm.
8. Sy fra åbningen rundt langs kanten på hele stykket og om til den anden side af åbningen.

9. Vend nålepuden.
10. Læg viledon ind i nålepuden.
Dette skal ligge på den side der vender ind mod symaskinen. Så nålene ikke stikker ind i symaskinen og ridser den.
11. Kom pladevat i nålepuden.
12. Luk åbningen med kuffertsting.
13. Buk den ene ende af stroppen 1 cm om og sy den med zik-zak.
14. Sy et knaphul i her.
15. Buk den det andet bånd 1 cm om og sy det med zik-zak.
16. Sy en knap i her.
17. Man kan også bruge velcrobånd i stedet for en knap.