

Blue print



Blue print bruges når der skal bruges mange af den samme slags motiver.
Der skal bruges et prikark. (Se vejledning til prikark)

Materialer:

Stof: lærred, bomuld, hør tæt vævet

Blå ultramarin oliefarve. Ca 1 cm

Lugtfri petroleum $\frac{1}{2}$ ti 1 dl

Glas med låg

Pensel

Vat

Malertape.

Korkprop der er skåret skævt i den ene ende.

Hvid eddike

Lodder eller andet tungt.

1. Tag låget af glasset og kom ca. 2 cm farve ned i glasset.

2. Kom ca. 1 dl lugtfri petroleum i glasset, skru låget godt fast og ryst det godt.

Vær opmærksom på at låget er sat helt fast, så du ikke får blå farve ud af glasset når det rystes.

3. Farven er ret tynd.
4. Med en pensel lægges lidt farve op i låget.



5. Med en tot vat suger farven op af låget.
6. Hold løst på vattet og før det let hen over kalkerpapiret.



7. Når du ikke bruger vattet, lægges det i låget.
8. Gnid hen over prikningen med proppen, så farven gnides ned i hullerne.



9. Før mere farve på med vattet.
10. Gnid igen farven ned igennem kalkerpapiret med proppen.
11. Løft forsigtigt op i den ene side, og se efter om motivet er helt fint og tydeligt.



12. Hvis der mangler lidt farve på motivet, kan du lægge prikarket ned igen og påføre noget mere farve.

13. Dit blueprint skal tørre i 1-2 timer.

